

На основу члана 201. тачка 16) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка),

Министар животне средине и просторног планирања доноси

## **ПРАВИЛНИК**

### **о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле**

#### **Члан 1.**

Овим правилником прописује се ближе обележавање градилишта одговарајућом таблом, облик, изглед, садржина и место постављања градилишне табле.

#### **Члан 2.**

Градилишна табла (у даљем тексту: табла) је правоугаоног облика димензија 200 цм x 300 цм x 20 цм.

Табла се израђује од четвртастих кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.

#### **Члан 3.**

Предњи део табле је у светлоранцастој боји, отпорна на атмосферске утицаје.

Задњи и бочни део табле је у жутој (матирана) боји а носачи табле у сивој боји, отпорни на атмосферске утицаје.

#### **Члан 4.**

Табла садржи:

- 1) приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу;
- 2) назив, намену и величину објекта;
- 3) број катастарске парцеле на којој се објекат гради;
- 4) име, односно назив инвеститора (адреса, телефон и сајт);
- 5) име одговорног пројектанта (адреса, телефон и сајт);
- 6) назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило техничку документацију (адреса, телефон и сајт);
- 7) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши стручни надзор (адреса, телефон и сајт);
- 8) број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола);

9) датум почетка грађења и рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова.

Подаци из става 1. овог члана исписују се словима црне боје на ПВЦ самолепљивој фолији отпорној на оштећења.

#### **Члан 5.**

Табла се истиче на видном и приступачном месту тако да својим изгледом и положајем не утиче на безбедно одвијање саобраћаја.

Табла се поставља у вертикалној равни са дужом хоризонталном страном, на десној страни од главног улаза у градилиште и осветљава се посебним рефлектором, а уклања се после издавања употребне дозволе за објекат.

#### **Члан 6.**

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-00183/2009-07  
У Београду, 21. јануара 2010. године

Министар,  
**Оливер Дулић, с.р.**